

Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedose 49 mm, luftdicht, halogenfrei



- ❖ Einsatz als Schallschutzdose, Gerätedose
- ❖ Deutlich mehr Klemmraum durch Ø 74 mm
- ❖ 49 mm tief
- ❖ SCS-Verbindungstechnik = feste Verbindung und einfache Durchverdrahtung ohne Verbindungsstutzen
- ❖ Luftdicht & halogenfrei
- ❖ Werkzeuglose Rohr- und Kabeleinführung
- ❖ Drei Schraubdome für flexible Ausrichtung der Geräte
- ❖ Geeignet für Plattenstärke 0 – 37 mm
- ❖ Sichere Fixierung durch Leitungsrückhaltung
- ❖ Für Schallschutzwände bis 58 dB



| | |
|-----------------------|----------------------|
| Artikelnummer | P200-02 |
| Kategorie | Hohlwandinstallation |
| Montageart | - |
| EAN | 4260182067253 |
| Material Dose | PP |
| Material Einführungen | TPE |
| Farbe | Lila-orange |

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Durchmesser | 74 mm |
| Tiefe | 49 mm |
| Schraubdome | 2x3 |
| Anzahl Kabeleinführungen | 6 |
| Anzahl Rohreinführungen | 2x bis M25 |
| Querschnitt (1,5 mm) ohne Gerät | 7 Klemmen, 21 Leiter |
| Querschnitt (2,5 mm) ohne Gerät | 5 Klemmen, 15 Leiter |
| Querschnitt (1,5 mm) mit Gerät | 5 Klemmen, 15 Leiter |
| Querschnitt (2,5 mm) mit Gerät | 4 Klemmen, 12 Leiter |

Qnect cavity wall sound insulation appliance box 49 mm, airtight, halogen-free



- ❖ Use as sound insulation box, appliance box
- ❖ Significantly more clamping space due to Ø 74 mm
- ❖ 49 mm deep
- ❖ SCS connection technology = fixed connection and simple through-wiring without connection pieces
- ❖ Airtight & halogen-free
- ❖ Tool-free conduit and cable entry
- ❖ Three screw bosses for flexible alignment of the devices
- ❖ Suitable for panel thickness 0 - 37 mm
- ❖ Secure fixing thanks to cable retention
- ❖ For sound insulation walls up to 58 dB



| | |
|--------------------------|---------------|
| Article No. | P200-02 |
| Category | cavity wall |
| Type of installation | - |
| EAN | 4260182067253 |
| Material case | PP |
| Material conduit entries | TPE |
| Colour | Purple-orange |

Product features

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Diameter | 74 mm |
| Depth | 49 mm |
| Screw domes | 2x3 |
| Number of cable entries | 6 |
| Number of conduit entries | 2x up to M25 |
| Cross-section (1.5 mm) without device | 7 clamps, 21 conductors |
| Cross-section (2.5 mm) without device | 5 clamps, 15 conductors |
| Cross-section (1.5 mm) with device | 5 clamps, 15 conductors |
| Cross-section (2.5 mm) with device | 4 clamps, 12 conductors |