

Verbindungs- muf fe - gerillt, für M20 / M25 / M32 / M40 und M50 Rohr



- » transparente, gerillte PVC-Steckmuffe
- » flammwidrig
- » für alle Wellrohre



Produkteigenschaften

| | |
|---------------------|-------------|
| Temperaturbeständig | bis 90° C |
| Farbe | transparent |

| | |
|---------------|-------------------|
| Serie | - |
| Artikelnummer | 608-P612 |
| Kategorie | Betoninstallation |
| Montageart | - |
| Einsatz | - |
| EAN P608 | 4260182062135 |
| EAN P609 | 4260182062142 |
| EAN P610 | 4260182062159 |
| EANP 611 | 4260182062166 |
| EAN P612 | 4260182062173 |

Materialeigenschaften

| | |
|----------|---------|
| Material | PE / PP |
|----------|---------|

Connection sleeve - grooved, for M20 / M25 / M32 / M40 and M50 conduit



- » transparent, grooved PVC plug-in sleeve
- » flame retardant
- » for all corrugated conduits



Product features

| | |
|-----------------------|-------------|
| Temperature resistant | 90° C |
| Color | transparent |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Series | - |
| Article No. | P608-P612 |
| Category | Concrete installation |
| Type of installation | - |
| Use | - |
| EAN P608 | 4260182062135 |
| EAN P609 | 4260182062142 |
| EAN P610 | 4260182062159 |
| EAN P611 | 4260182062166 |
| EAN P612 | 4260182062173 |

Material properties

| | |
|----------|---------|
| Material | PP / PE |
|----------|---------|