

Qnect Hohlwand Geräte-V-Dose 62 mm, luftdicht, halogenfrei



- ❖ Einsatz als Gerätedose und Geräteverbindungsdose
- ❖ Deutlich mehr Klemmraum durch Ø 74 mm
- ❖ 62 mm tief
- ❖ SCS-Verbindungstechnik = feste Verbindung und einfache Durchverdrahtung ohne Verbindungsstutzen
- ❖ Luftdicht & halogenfrei
- ❖ Werkzeuglose Rohr- und Kabeleinführung
- ❖ Drei Schraubdome für flexible Ausrichtung der Geräte
- ❖ Geeignet für Plattenstärke 0 – 37 mm
- ❖ Sichere Fixierung durch Leitungsrückhaltung



Artikelnummer	P201-01
Kategorie	Hohlwandinstallation
Montageart	-
EAN	4260182066867
Material Dose	PP
Material Einführungen	TPE
Farbe	Grün-orange

Produkteigenschaften

Durchmesser	74 mm
Tiefe	62 mm
Schraubdome	2x3
Anzahl Kabeleinführungen	10
Anzahl Rohreinführungen	2x bis M25
Querschnitt (1,5 mm) ohne Gerät	7 Klemmen, 21 Leiter
Querschnitt (2,5 mm) ohne Gerät	5 Klemmen, 15 Leiter
Querschnitt (1,5 mm) mit Gerät	5 Klemmen, 15 Leiter
Querschnitt (2,5 mm) mit Gerät	4 Klemmen, 12 Leiter

Qnect cavity wall appliance C-box 62 mm, airtight, halogen-free



- ❖ Use as appliance box and appliance junction box
- ❖ Significantly more clamping space due to Ø 74 mm
- ❖ 62 mm deep
- ❖ SCS connection technology = fixed connection and simple through-wiring without connection pieces
- ❖ Airtight & halogen-free
- ❖ Tool-free conduit and cable entry
- ❖ Three screw bosses for flexible alignment of the devices
- ❖ Suitable for panel thickness 0 - 37 mm
- ❖ Secure fixing thanks to cable retention



Article No.	P201-01
Category	cavity wall
Type of installation	-
EAN	4260182066867
Material case	PP
Material conduit entries	TPE
Colour	Green-orange

Product features

Diameter	74 mm
Depth	62 mm
Screw domes	2x3
Number of cable entries	10
Number of conduit entries	2x up to M25
Cross-section (1.5 mm) without device	7 clamps, 21 conductors
Cross-section (2.5 mm) without device	5 clamps, 15 conductors
Cross-section (1.5 mm) with device	5 clamps, 15 conductors
Cross-section (2.5 mm) with device	4 clamps, 12 conductors



Produkteigenschaften

Aufnahme für Lochsägen ab	Ø 38 mm
Zentrierbohrer	Ø 6,35 mm
Länge Zentrierbohrer	75 mm
Metallochsäge	Ø 68 mm

Bohr-Fixx - Praktischer Lochsägehalter entfernt den Bohrkern automatisch

- » Automatischer Auswurf des Bohrkerns
- » Einfaches Wechseln der Lochsäge
- » Aufnahme für Lochsägen ab 38 bis 127 mm
- » Auch einzeln erhältlich
- » Geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Holz und Metall
- » Bitte beachten Sie die Drehzahl-Tabelle!

Serie	-
Artikelnummer	P779
Kategorie	Werkzeuge
Montageart	-
Einsatz	-
EAN	4260182063781



Product features

Holder for hole saws from	Ø 38 mm
Center drill	Ø 6,35 mm
Length center drill	75 mm
Metal hole saw	Ø 68 mm

Bohr-fixx - Practical hole saw holder automatically removes the drill core

- » Automatic ejection of the drill core
- » Easy change of the hole saw
- » Holder for hole saws from 38 to 127 mm
- » Also available individually
- » Suitable for plasterboard and gypsum fiberboard, wood and metal
- » Please note the speed table!

Series	-
Article No.	P779
Category	Tools
Type of installation	-
Use	-
EAN	4260182063781

Lochsäge 74 mm für Bohr-Fixx



- ❖ 74 mm Lochsäge passend für Bohr-Fixx (P779)
- ❖ Geeignet für Trockenbauwände
- ❖ Versetzte Verzahnung für saubere Kanten
- ❖ Schnitttiefe 40 mm



Artikelnummer	P797-74
Kategorie	Werkzeuge
Montageart	-
EAN	4260182067208
Material	-
Farbe	Blau

Hole saw 74 mm for Bohr-Fixx



- ❖ 74 mm hole saw suitable for Bohr-Fixx (P779)
- ❖ Suitable for drywall
- ❖ Offset toothing for clean edges
- ❖ Cutting depth 40 mm



Article No.	P797-74
Category	Tools
Type of installation	-
EAN	4260182067208
Material	-
Colour	Blue



Zentrierbohrer für Bohr-Fixx

- » Für Bohr-Fixx P794 / P779 geeignet
- » Gesamtlänge: 75 mm
- » Nutzlänge: 40 mm
- » Durchmesser: 6 mm

Serie	-
Artikelnummer	P831
Kategorie	Werkzeuge
Montageart	-
Einsatz	-
EAN	4260182064658



Center drill for Bohr-Fixx

- » Suitable for Bohr-Fixx P794 / P779
- » Total length: 75 mm
- » Useful length: 40 mm
- » Diameter: 6 mm

Series	-
Article No.	P831
Category	Tools
Type of installation	-
Use	-
EAN	4260182064658

Data sheet